


**Potam
 XTT 330**

966 199

Gen code: 3700492935206



Ponçage béton Murs avec Technologie BRUSHLESS

Caractéristiques Techniques

Ø du plateau diamant	2X165 mm
Poids	17 kg
Vitesse de rotation	1er : 2800 t/min - 2er : 4800 t/min
Puissance absorbée	3200 W
Puissance utile	3100 W
Classe de protection	IP 64
Emmanchement	Marguerite
Niveau sonore	62 dB
Vibration	0.27 ms ²
Tension	230V ou 110V


















Utilisation

- Le Potam XTT330 est l'outil indispensable pour la décapage d'enduits extérieurs ou intérieurs, colles néoprènes bitumeuses, résinoïdes etc
- Permet d'éliminer les revêtements, les résines, les peintures et la colle de carrelage.

Les + de cet équipement

- Facilité de transport.
- Dispositif d'aspiration avec jupe caoutchouc : cerclage inoxydable, sans poussières.
- Classe de protection IP 64 : permet un lavage de l'équipement au jet d'eau.
- Motorisation déclipable en option permettant un transport plus aisé en 2 parties (Moteur : 22 kg - châssis : 33 kg).

Options disques diamants

Désignation	Référence	Désignation	Référence
 Pad diamant à sec Ø165mm gr 50	916 550	 Disque diamant Ø 165mm	MDS-PKD-165-1
 Plateau velcro Ø 165mm	916 015	 Disque diamant Ø 165mm	MDS-PKD-165-2
 Pad de ponçage à sec / à eau gr 50 épaisseur 6mm	165-20-50	 Disque diamant Ø 165mm	MDS-PKD-165-3
 Pad de ponçage à sec / à eau gr 50 épaisseur 6mm	165-50-50	 Disque diamant Ø 165mm	MDS-PKD-165-4
 Pad de ponçage à sec / à eau gr 50 épaisseur 6mm	165-50-100	 Disque diamant Ø 165mm	MDS-PKD-165-5
 Plateau velcro Ø 165 mm	M916 014	 Disque diamant Finition Ø 170mm	MDSB-170
 Disque diamant électrolytique Ø 165 mm	165.100	 Disque diamant Ø 165mm	MPKDD-165-5
 Disque diamant Ø 165mm	MDSMA-165	 Disque diamant Ø 165mm	MPKD-165-5
 Disque diamant Semi-finition plateau convexe pour balevre Ø 165mm	MDBL-165		

- Aspirateur + préséparateur

Conditionnement

- Livré avec un coffret étanche sur roues

L'équipement de base

- Ponceuse béton avec ses motorisations BRUSHLESS waterproof
- Electroniques